

FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANA

FLANGED RESILIENT SEATED GATE VALVE

130

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE : DN40 → DN1500

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS : PN10–PN25

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE : -10 →
+120 °C

STANDARTLAR / STANDARDS

NORM / NORM : DIN

TASARIM / DESIGN : EN 1171 / EN 1074

FLANŞ / FLANGE : EN 1092-2 / ISO 7005-2

ALINDAN ALINA / FACE TO FACE : EN 558 Seri 14 (F4) · Seri
15 (F5)

TEST / TEST : EN 12266-1

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

İÇME VE KULLANMA SUYU, SU ARITMA, POMPA
İSTASYONLARI, DENİZ SUYU

DRINKING AND SERVICE WATER, WATER TREATMENT,
PUMPING STATIONS, SEA WATER

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.
Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın
Scan for product page



MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



GGG50 / GGG40.3 / GG25



AISI 304




Rg5

FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANA

FLANGED RESILIENT SEATED GATE VALVE

130



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500
GG25 / GGG40.3 · F4																				
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430				
H	235	235	255	280	305	390	435	530	630	740	845	890	985	1120	1290	1500				
G	140	140	160	160	200	200	200	250	315	315	400	400	400	500	500	630				
GG25 / GGG40.3 / AISI 304 / Rg5 · F5																				
L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1700
H	240	250	275	285	315	415	435	580	715	770	870	950	1065	1210	1340	1560	1690	2010	2190	2880
G	200	200	250	250	315	315	315	400	500	500	500	600	600	800	800	800	800	1000	1000	1200
SS304 · F4																				
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430				
H	235	235	255	280	305	390	435	530	630	740	845	890	985	1120	1290	1500				
G	140	140	160	160	200	200	200	250	315	315	400	400	400	500	500	630				
Rg5 · F4																				
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430				
H	260	270	295	320	360	405	460	590	680	790	930	1015	1135	1275	1460	1650				
G	140	140	160	160	200	200	200	250	315	315	400	400	400	500	500	630				
GGG50																				
L · F4	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310		350	390					
L · F5	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600		700	800					
H	210	230	265	285	325	350	390	500	595	675	785	900		1000	1200					
G	160	160	180	200	200	250	250	320	350	350	450	500		600	600					

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇIKLAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI 304 / GGG40.3 / GG25 / Rg5 / GGG50	O-RİNG / O-RING	NBR / EPDM
KAPAK / BONNET	GG25 / GGG40.3 / AISI 304 / Rg5 / GGG50	CONTA / SEAT	EPDM
MİL / STEM	Pirinç / Paslanmaz / AISI 420 / AISI 304 / AISI 316	KAPLAMA (KARBON ÇELİK PARÇALAR) / COATING (CARBON STEEL PARTS)	Nikel / Elektrostatik Boya / WRAS Belgeli Epoksi Boya
MİL CONTASI / STEM SEAL	PTFE / Grafit		